PREMIUM SOLUTIONS COMPANY

Инструкция по консервации бассейна на зимний период

Порядок консервации бассейна:

1. Слить воду из бассейна ниже уровня форсунок. Не оставлять открытый бассейн на зиму пустым!!! Главная опасность – это изменение объема окружающего бассейн грунта при его замерзании. Промерзающий и оттаивающий грунт в непосредственной близости от бассейна резко увеличивает нагрузки на стенки, что может привести к разрушению бетонных и металлических элементов корпуса. Поэтому наличие ледяного массива внутри бассейна частично компенсирует упомянутые нагрузки.
2. Демонтировать прожекторы и установить их на борт бассейна, если кабель эл. питания позволяет это выполнить. Укрыть прожекторы на борту бассейна полиэтиленовой пленкой, брезентом и пр. с грузом.
3. Слить воду из насоса и фильтра через пробку в нижней их части, а также из теплообменника.
4. Слить воду из всей системы трубопроводов, оставить разъемы открытыми. Влага удаляется и из ВСЕХ трубопроводов. Находящиеся выше уровня воды форсунки, а также открытые концы труб закупоривают пробками, либо заматывают полиэтиленом, что предохраняет их от попадания влаги. Слив воды через донные форсунки и донные сливы перекрыть при помощи шаровых кранов.
5. Вскрыть фильтр и извлечь фильтроэлементы из корпуса на промывку. После промывки высушить фильтроэлементы и загрузить в корпус, закрыть корпус фильтра.
6. Максимально загерметизировать крышку люка технического помещения.
7. Установить вдоль бортов по периметру бассейна и по его диагонали «гирлянду» из пластиковых бутылок (объемом не мене 2 л), наполненных песком (на 1/4 бутылки) и связанных между собой шнуром через 50 см.
8. При размещении оборудования бассейна в техническом помещении, где в зимний период температура воздуха может быть ниже 0°С, необходимо демонтировать насос, теплообменник и перенести их в помещение с температурой воздуха выше 5° С.
9. Консервация бассейна производится, когда средняя температура опустилась ниже +10 градусов.

ВАЖНО! Все заглубленные бассейны нужно заполнять водой на зиму. Жидкость компенсирует деформационные нагрузки, возникающие при неравномерном промерзании грунта, она предохранит чашу от быстрого выталкивания во время паводка под действием грунтовых вод, а также от разрушения имеющейся облицовки и закладных донных деталей вследствие быстрого расширения воды!

ВНИМАНИЕ! При невыполнении данной инструкции по консервации бассейна на зимний период компания PREMIUM SOLUTIONS COMPANY не несет ответственности по гарантии за оборудование и материалы, установленные в бассейне.

Работы по консервации бассейна могут быть выполнены специалистами Сервисного Центра PREMIUM SOLUTIONS COMPANY. В этом случае заказчик предоставляет следующие материалы:

- пластиковые бутылки (объемом не менее 2 л), кол-во рассчитывается в зависимости от площади бассейна);
- сухой песок (для заполнения пластиковых бутылок на 1/4 части);
- шнур или веревку (длина рассчитывается в зависимости от площади бассейна);
- в случае, если в бассейне имеются прожектора, заказчик предоставляет полиэтилен для упаковки прожекторов;
- в случае, если в техническом помещении температура воздуха может быть ниже 0°С, заказчик предоставляет теплое помещение для хранения электрооборудования.

Консервация водопровода, подходящего к бассейну и трубопроводов котельного оборудования специалистами Сервисного Центра PREMIUM SOLUTIONS COMPANY не производится.

Коммерческий директор Сектора Бассейны и СПА Киржакина С.И.

PREMIUM SOLUTIONS COMPANY LLP
050045, Almaty, S. Rakhmadiev Str., tell.: +7 (727) 357 20 20, info@pscom.kz
Registration certificate No. 3794-e-1910-02-LLP, BIN 130340008488
spa-pool.kz